

K-Bin Rigid PVC KB-6108

Polyvinyl Chloride

K-Bin, Inc.

Описание материалов:

Food grade compound formulated to provide excellent processing and heat stability for extrusion blow molding. Has high impact and good clarity. Formulated with FDA approved dioctyl-tin heat stabilizer. Used in all food packaging products sensitive to odor and taste. Certified not to exceed 5 PPB of residual vinyl chloride monomer. Available in several transparent tints.

Главная Информация			
Используется	Контейнеры		
	Косметическая упаковка		
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг		
Внешний вид	Прозрачный янтарь		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2520	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	42.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2000	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	66.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	32	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	56.0	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat