

## Gravi-Tech™ GT5200-0002 Black

Polypropylene Alloy

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Gravi-Tech™ GT5200-0002 Black is a Polypropylene Alloy (PP Alloy) product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Gravi-Tech™ GT5200-0002 Black include appliances, consumer goods, industrial applications and sporting goods. Primary characteristic: non-toxic.

Главная Информация			
Характеристики	Нетоксичный Специальный класс		
Используется	Компоненты прибора Потребительские приложения Промышленное применение Спортивные товары Взвешивание и балансировка		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.59	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.60 to 0.90	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	94		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	3.65	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>1</sup> (Break)	25	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	177 to 232	°C	
Температура формы	26.7 to 37.8	°C	
NOTE			
1.	Type I, 51 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

