

Hifax EKF 212 D

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax EKF 212 D high melt flow, halogen free flame retardant, UV-stabilized, filled, modified polypropylene resin has a unique balance of processability and weatherability. The product offers a good balance of high flexural modulus and good impact strength even at low temperature. Using common pre-treatment systems a good paintability is given if needed. It was designed for applications that undergo extended outdoor exposure. Typical applications by our customers include residential siding panels. Hifax EKF 212 D is available in natural as well as custom coloured.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
	UV Stabilizer		
Характеристики	Огнестойкий		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая плавность		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая жесткость		
	Хорошая поверхность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Без галогенов		
	Высокий поток		
	Высокая жесткость		
	Ударпрочность при низкой температуре		
	Болезненный		
	Устойчивый к деформации		
Используется	Применение конструкции		
	Промышленное применение		
	Наружное применение		
Внешний вид	Доступные цвета		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.18	g/cm ³	ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	2700	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-20°C	2.0	kJ/m ²	
23°C	9.0	kJ/m ²	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat