

## Zythane® 9026V

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Alliance Polymers & Services

### Описание материалов:

Zythane 9026V--concentrate

Typical Applications:

Zythane 9026V This material is an opaque TPU--based additive package designed for inducing matte finishing & low COF in extrusion applications.

Typical addition range is from 4 wt% to 10 wt%. Drying before process is required for 190 °F & 4 hours.

Главная Информация			
Используется	Добавка		
Внешний вид	Непрозрачный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	87.8	°C	
Время сушки	4.0	hr	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat