

Keliren® XH-VDE

Chlorinated Polyethylene

Hangzhou Keli Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

XH-VDE(RR) & XH-VDE(RN) CHLORINATED POLYETHYLENE (CPE) COMPOUND FOR VDE STANDARD CABLE JACKET

PRODUCT FEATURES:

Various grades of CPE compound wire & cable jacket can be made according to European standards. Also it can substitute polychloroprene jacket, heavy polychloroprene jacket and EPR jacket in related standards and provisions, besides it has good processing property, fine ageing resistance, fine resistance at low temperature, electric arc resistance and dielectric properties.

MAIN APPLICATION:

This product can be used to manufacture kinds of wires according to Europe standards, such as jacket of electric tool and household appliance. The Suitable applications : H05RR-F(YZ), H05RN-F(YZW), H07RN-F(YCW).

Главная Информация		
Характеристики	Дуговая устойчивость	
	Хорошая технологичность	
	Низкая термостойкость	
Используется	Кабельный кожух	
	Кожух провода	
Рейтинг агентства	VDE 0282	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress ¹ (Break)	> 10.0	MPa
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 300	%
Старение	Номинальное значение	Единица измерения
Изменение напряжения при растяжении	80°C, 240 hr, in Air oven	> 15
	100°C, 24 hr, in IRM 902 Oil	-40 to 40
Изменение натяжения при разрыве	80°C, 240 hr, in Air oven	> 20
	100°C, 24 hr, in IRM 902 Oil	-40 to 40
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения
Индекс кислорода	> 32	%
NOTE		
1.	Before ageing test	
2.	Before ageing test	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

