

Skyrol® SP29H

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

Описание материалов:

Skyrol® SP29H is a heat-shrinkable polyester film with excellent shrinking characteristics. It is used in various types of shrinkable packaging, such as outer wrapping for PET bottles, glass bottles, cans and other containers. One side of SP29H is chemically-treated for better processibility. It is currently available in 160 and 200 gauges. Other gauges may be available upon special request.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-249671		
Характеристики	Хорошая термоусадочная способность Хорошая технологичность		
Используется	Пленка Упаковка Термоусадочная пленка		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.32	g/cm ³	ASTM D1505
Формовочная усадка-Поток ² (100°C, 0.0500 mm)	0.70	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения ³			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.30		
vs. Itself - Static	0.40		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 50 µm	68.9	MPa	
TD : Yield, 50 µm	241	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 50 µm	550	%	
TD : Break, 50 µm	72	%	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блестящий Гарднер (50.0 µm)	148		ASTM D523
Haze (50.0 µm)	4.7	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	50 µm		
2.	10 sec water bath		

3.

50 µm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

