

Exelene® LDPE 8000

Low Density Polyethylene

Montachem International, Inc.

Описание материалов:

Exelene® LDPE 8000 is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion coating and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Exelene® LDPE 8000 include coating applications and food contact applications.

Characteristics include:

Antioxidant

Food Contact Acceptable

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Нанесение покрытия		
	Бумажные Покрытия		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 2,1		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость передачи кислорода	8000	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара	21	g·mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1249
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	88.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	104	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

