

EGYPTENE HD 5218 EA

High Density Polyethylene

Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)

Описание материалов:

HD 5218 EA is an easy flow high density polyethylene copolymer grade with a narrow molecular weight distribution, suitable for thin wall injection moulding applications.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
	Цикл быстрого формования		
	Хороший поток		
	Высокая плотность		
Используется	Узкое молекулярное распределение веса		
	Чашки		
	Пищевые контейнеры		
	Товары для дома		
Рейтинг агентства	Тонкостенные детали		
Рейтинг агентства	ЕС без 10/2011		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm ³	ISO 1872-1
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	27.0	MPa	Internal Method
Растяжимое напряжение (Break)	> 1000	%	Internal Method
Флекторный модуль	1050	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	5.0	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	123	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

