

## Niuk 10TE15

15% тальк

Polypropylene

Shanghai Niuk New Plastic Technology Co., Ltd.

### Описание материалов:

Niuk 10TE15 is a Polypropylene material filled with 15% talc. It is available in Asia Pacific.

Important attributes of Niuk 10TE15 are:

Flame Rated

Heat Resistant

High Flow

Rigid

Typical application of Niuk 10TE15: Automotive

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Тальк, 15% наполнитель по весу
Характеристики	Высокий поток
	Высокая термостойкость
	Высокая жесткость
Используется	Автомобильные Приложения
	Автомобильные внешние части
	Панель автомобильного инструмента
	Детали интерьера автомобиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	10	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ISO 2577
Across Flow : 3.20 mm	0.80 to 1.2	%	
Flow : 3.20 mm	1.0 to 1.2	%	
Содержание золы	15	%	ISO 3451

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	20.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	100	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль <sup>2</sup>	1700	MPa	ISO 178
Флекторный стресс <sup>3</sup>	30.0	MPa	ISO 178

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	20	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/B
----------------------------------------------------	-----	----	------------

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
------------------	----------------------	-----------------

Огнестойкость (1.60 mm)	HB	UL 94
-------------------------	----	-------

#### NOTE

1. 150x100x3.2 mm
2. 2.0 mm/min
3. 2.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

