

## Vinnolit® E 70 TT

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Vinnolit GmbH & Co. KG

### Описание материалов:

Vinnolit E 70 TT is a fine particle homopolymeric emulsion grade, designed for paste applications. It can be easily converted into a plastisol with very low viscosity (over broad shear range), strictly newtonian flow behaviour and excellent shelf life with medium plastiziser contents it exhibits no yield point or flow anomalies.

Due to its general flow characteristics, the low paste viscosity level, the very neutral colour appearance and the excellent low water absorption, Vinnolit E 70 TT is perfectly useful for textile coatings (waterproofs, sunsails, tarpaulins, conveyor belts etc.), artificial leather and flooring top coats as well as for rotational moulding and dip coating processes.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое поглощение воды		
Используется	Тканевые покрытия		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Покрытие Dip Пластик Ротационное формование		

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.35	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
K-Value	70.0		ISO 1628-2
Viscosity Number (Reduced Viscosity)	124.0	ml/g	ISO 1628
Содержание эмульгатора	Low		
Распределение размеров частиц <sup>1</sup>	< 2.0	%	ISO 4610
Летучее вещество	< 0.50	%	ISO 1269

### NOTE

1. retained on 0.063 mm screen

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat