

BP PPC 0212 BLK

Polypropylene Copolymer

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Black polypropylene copolymer good for general purpose programs requiring moderate impact resistance.

Features:

Impact Resistance, Good

UV Resistance, Good

Chemical Resistance, Good

Higher Melt Flow available for improved processibility

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Общее назначение Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Средняя ударопрочность		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.878 to 0.908	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0 to 14	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	1.7 to 1.8	%	ASTM D955
Содержание золы	< 5.0	%	ASTM D5630
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 18.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 1070	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 93	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

