

TEKNILID LS201

Coated Al Foil Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

This data sheet describes TEKNILID LS201 product

This lid stock is made with Heat Seal material for Food, Pharmaceutical, and Cosmetic applications requiring a welded bond to PVC and PVDC.

The aluminum foil (AL foil) provides essentially zero gas permeation which renders high oxygen and moisture barrier protection

You push through with force to expose The product or cut and then tear The paper to expose The product

It is available with custom and standard printing

Главная Информация		
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Влагозащитный барьер</p> <p>Кислородный барьер</p>	
Используется	<p>Косметика</p> <p>Крышки</p> <p>Неспецифические пищевые приложения</p> <p>Фармацевтика</p>	
Рейтинг агентства	<p>FDA неуказанный рейтинг</p> <p>USP неуказанный рейтинг</p>	
Формы	Пленка	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки ¹	93.1	µm
Выход	8.02	m ² /kg
Прочность уплотнения		
-- ²	0.55	N/mm
-- ³	0.67	N/mm
-- ⁴	0.78	N/mm
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	0.0	cm ³ /m ² /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.0	g/m ² /24 hr
NOTE		
1.	Thickness tolerance: ±10%	
2.	To PVdC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec	
3.	To PVC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec	

4.

To PET @ 350°F, 40psi, 0.5 sec

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat