

Malen E FGAN 18-D003

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

The low melt flow index of this PE resin ensures that the products are highly resistant to impact and are exceptionally strong and durable. The excellent mechanical properties obtained in films made from Malen E FGAN 18-D003 make them ideal for production of transportation bags, shrink film for pallet packaging and many other applications.

Malen E FGAN 18-D003 contains some anti-oxidant, which increases the polymer's resistance to degradation during processing and reduces its tendency to turn jelly. This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Прочный		
	Высокая ударопрочность		
	Высокая прочность		
	Низкий поток		
Оптика			
Используется	Сумки		
	Применение выдувного формования		
	Пленка		
	Упаковка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918 to 0.921	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.20 to 0.35	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	14.0	MPa	ISO 8986-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

