ExxonMobil™ LDPE LD 251

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 251 is a standard low density polyethylene extrusion coating grade, with: low shrinkage, excellent thermal stability (I. e. high sealing speed and/or low sealing temperature required for most high-speed molding-filling and sealing purposes), Good sensory properties (odorless and tasteless)

Главная Информация			
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat