

S&E; Wire & Cable GA-2190E-FR CLEAR

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

Specialty clear, 60° C insulating compound designed for excellent clarity and sunlight resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая четкость Защита от солнечного света		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20 to 1.26	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	95		
Shore A, 3 sec	87 to 93		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	9.31	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	16.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	310	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение объема (100°C, 168 hr)	2.2	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-30.0	°C	ASTM D746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

