

## KEP® 960N(F)

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

### Описание материалов:

Features:

Non-aromatic paraffinic oil, high mooney viscosity & high ethylene content, high filler loading & good physical properties

Applications:

Radiator hose, window seals, extruded goods in general, automobile parts, moldings, washing machine gasket

Главная Информация	
Характеристики	Высокая вязкость
Используется	Автомобильные Приложения
	Прокладки
	Шланг
	Уплотнения
Формы	Тюк
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+8, 125°C)	49	MU
Ethylene Content	70.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	5.7	wt%
Тип масла (Unspecified Oil)	50.0	phr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat