

Pro-fax RP548N

Polypropylene Random Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Pro-fax RP548N nucleated polypropylene random copolymer is available in pellet form. This resin is typically used in injection molding applications and offers fast crystallization and antistatic properties.

For regulatory compliance information see Pro-fax RP548N Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический		
	Хорошая технологичность		
	Ядро		
	Случайный сополимер		
Используется	Колпачки		
	Затворы		
	Контейнеры		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	28.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ²	1000	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	64	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	82.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (1000 µm)	40	%	ASTM D1003
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

