

## Lucene™ LS100H

Polyvinyl Chloride

LG Chem Ltd.

### Описание материалов:

Applications:

Pipe, profiles, sash

Description:

LS100H, homopolymer made by suspension polymerization, can be applied to rigid products.

### Главная Информация

Характеристики	Гомополимер
Используется	Трубопроводы Профили

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Видимая плотность	0.55 to 0.63	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895
K-Value	66.0		DIN 53726
Размер частиц <sup>1</sup>	99.8	%	ASTM D1921
Степень полимеризации <sup>2</sup>	980 to 1080		ASTM D1243
Испарители <sup>3</sup>	< 0.30	%	ASTM D3030

### NOTE

1.	45 Mesh pass
2.	30°C
3.	110°C, 1 Hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

