

Xuchuan XCS-J130

Polyurethane

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

Описание материалов:

Xuchuan XCS-J130 is a Polyurethane product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific. Primary characteristic: high hardness.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая твердость	
Используется	Синтетическая кожа	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	100 to 140	Pa·s
Растворители	DMF, MEK	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (100% Strain)	12.7	MPa
Прочность на растяжение (Break)	12.7	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	300	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

