

## Hyundai EP XLPE XC300/Natural

Crosslinked Polyethylene

HYUNDAI EP Co., Ltd.

### Описание материалов:

Hyundai EP XLPE XC300/Natural is a Crosslinked Polyethylene product. It is available in Asia Pacific. Applications of Hyundai EP XLPE XC300/Natural include wire & cable, plumbing/piping/potable water and additive/masterbatch. Primary characteristic: crosslinkable.

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable		
Используется	Кабельный кожух		
	Изоляция низкого напряжения		
	Маточная смесь		
	Изоляция среднего напряжения		
	Трубопроводы		
	Детали сантехники		
	Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.952	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content	0.10	%	Internal Method
Черная точка <sup>1</sup>	0.00	count/g	Internal Method
NOTE			
1.	2.5 grams		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

