

Ad-Tech Epoxy EC-417

Минеральный

Епоху; Epoxide

Ad-Tech Plastic Systems Corp.

Описание материалов:

Ad-Tech Epoxy EC-417 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with mineral. It can be processed by casting and is available in North America.

Typical application: Tools.

Characteristics include:

Good Toughness

Wear Resistant

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Характеристики	Хорошая прочность		
	Хорошая износостойкость		
Используется	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.90	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	40.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	5.0	%	ASTM D638
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 50		
	Mix Ratio by Weight: 100		
Resin	Mix Ratio by Volume: 1.3		

Срок службы горшка (25°C)	360 to 480	min	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	12500	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	7200 to 10000	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

