

HIPOLEN P® TA 3G

Polypropylene Homopolymer

HIPOL A.D.

Описание материалов:

HIPOLEN P® TA 3G is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It is available in Africa & Middle East or Europe. Applications of HIPOLEN P® TA 3G include fabrics/fibers and nonwovens.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Мультифиламенты BCF | | |
| | Ковровая подложка | | |
| | Текстильные изделия | | |
| | | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.900 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | | | |
| (230°C/1.2 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удлинение при растяжении (Break) | 32 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1200 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C) | 30 | J/m | ASTM D256 |

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

