

## ESTAPROP KUR 4000 CH/TD

Polypropylene Copolymer

Cossa Polimeri S.r.l.

### Описание материалов:

ESTAPROP KUR 4000 CH/TD is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in Europe. Typical application: Automotive.

Characteristics include:

Flame Rated

Heat Resistant

High Flow

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая термическая стабильность Высокий поток		
Используется	Автомобильная крышка под капот		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.890	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	1000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	90	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	60.0	°C	ASTM D1525 <sup>1</sup>
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
1.60 mm	HB		
3.20 mm	HB		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ageing Test	> 700.0	hr	Internal Method
NOTE			
1.	Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N)		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

