

## ASPIRE VINYL™ G940

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

G940 is a sustainable general purpose flexible extrusion PVC compound for interior applications. This compound contains organic-based stabilizers and bio-based plasticizers produced from renewable resources and is formulated to be phthalate-free and heavy metal-free and to meet the renewable carbon requirement for the USDA BioPreferred Program. (Testing of finished product required by customer).

Главная Информация			
Добавка	Пластификатор		
Характеристики	Хорошая гибкость Универсальный		
Используется	Универсальный		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40 - 1.44	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	92 - 98		ASTM D2240
Shaw D, 10 seconds	46 - 52		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	17.8	MPa	ASTM D638
100% strain	15.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-13.4	°C	ASTM D746
Температура плавления	179	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

