

Axiall PVC 3245

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 3245 is a special purpose rigid powder blend PVC compound.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Хорошая ударпрочность Хорошая прочность Хорошая устойчивость к погоде Глянцевый		
Используется	Фитинги Профили		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Метод испытания	
PVC Cell Classification	15344	ASTM D1784	
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость Роквелла (R-Scale)	112	ASTM D785	
Твердость дюрометра (Shore D)	82	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2590	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	44.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2690	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	82.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	750	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	126	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	72.2	°C	ASTM D648
CLTE-Поток	7.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (0.762 mm)	V-0	UL 94	
Воспламеняемость	SE	ASTM D635	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

