

## ICORENE® N6504

High Impact Polystyrene

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

### Описание материалов:

ICORENE® N6504 is a high impact polystyrene grade with a good balance of toughness, high flow, heat resistance and gloss.

This grade is a 100% prime, virgin polymer.

ICORENE® N6504 in powder form is suitable for use as a base for masterbatch or compound production.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая прочность Высокий поток Глянцевый Высокая термостойкость		
Используется	Уплотнение Маточная смесь		
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	14	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.40 to 0.70	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	27.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	25	%	ISO 527-2/50
Флекторный стресс <sup>1</sup>	41.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	16	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения <sup>2</sup>	91.0	°C	ISO 306/B50
NOTE			
1.	2.0 mm/min		
2.	Oil		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

