

COSMOLEX® FS253R

Linear Low Density Polyethylene

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOLEX® FS253R is a Linear Low Density Polyethylene product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific. Typical application: Film.

Characteristics include:

Good Processability

High Strength

Slip

Главная Информация			
Добавка	Высокое скольжение		
Характеристики	Отличная Печатающая способность		
	Общее назначение		
	Хорошая технологичность		
	Высокое скольжение		
	Высокая прочность		
	Низкая плотность		
Используется	Пленка		
	Общее назначение		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.924	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	24.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	800	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	270	MPa	ASTM D747
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	122	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура матрицы	160 to 180	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

