

Diamond GPPS GP-550P

General Purpose Polystyrene

Diamond Polystyrene

Описание материалов:

DIAMOND GP-550 & GP-550P are General Purposes Polystyrene having excellent clarity and gloss. They are available in Blue tint and have good dimensional stability at High temperature.

GP-550P Heat resistance, Extreme Low volatility & Extrusion grade.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хороший поток Высокая четкость Глянцевый Высокая термостойкость		
Используется	Компоненты прибора Чашки Электрическое/электронное применение Общее назначение Осветительные приборы Игрушки		
Внешний вид	Прозрачный синий оттенок		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.04	g/cm ³	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/1.2 kg)	3.0	g/10 min	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	44.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	2.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	88.3	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	16	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	100	°C	ASTM D1525

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

