

Westlake LDPE EC812AA

Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

WESTLAKE low-density polyethylene EC812 is a natural low-density material with a 200 melt index. Its high melt index exhibits excellent wettability. This makes it ideal as a backing to carpet to bind the fibers to the carpet.

Главная Информация	
Используется	Нанесение покрытия Товары для дома
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Гранулы
Метод обработки	Покрытие Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.909	g/cm ³	ASTM D4883

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	200	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	6.20	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	100	%	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant ³	103	MPa	ASTM D790

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	149 to 166	°C

NOTE	
1.	500 mm/min
2.	500 mm/min
3.	13 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

