

## DAPCO □?3004

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

DAPCO™ 3004 is a two-component, high strength, structural epoxy adhesive which cures at normal room temperature.

Features & Benefits:

Thixotropic flow properties permit use on vertical or overhead areas

Bonds a variety of substrates, including metal, wood, concrete and plastic

High resistance to cold and hot water, acids, alkalis, solvents, oils, grease, etc.

Suggested Applications:

DAPCO 3004 is most commonly used as an insert potting compound as well as a general purpose adhesive. The product can be applied by extrusion, trowel, etc.

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кислотоупорный</li> <li>Устойчивость к смазке</li> <li>Высокая прочность</li> <li>Маслостойкий</li> <li>Устойчивость к растворителям</li> <li>Тиксотропный</li> </ul>
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Клеи</li> <li>Склеивание</li> <li>Ремонтный материал</li> <li>Детали конструкции</li> </ul>
Внешний вид	Загар
Формы	Паста
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Экструзия</li> <li>Полировка</li> </ul>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес <sup>1</sup>	1.32	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	85 to 95	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	20.7	МПа
Удлинение при растяжении (Break)	3.0	%
Термокомплект	Номинальное значение	
Компоненты термокомплекта		

Hardener	Mix Ratio by Weight: 110
----------	--------------------------

Resin	Mix Ratio by Weight: 100
-------	--------------------------

## NOTE

1. Mixed

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

