

## Taitacell EPS 301S

Expanded Polystyrene

Taita Chemical Company, Ltd.

### Описание материалов:

Taitacell EPS 301S is an Expanded Polystyrene material. It is available in Asia Pacific or North America.

Typical applications include:

Construction Applications

Packaging

Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Применение конструкции		
	Изоляция		
	Упаковка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.0150 to 0.0300	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	> 0.245	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие (10% Strain)	> 0.0785	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.031 to 0.042	W/m/K	ASTM C177
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Bead Size <sup>1</sup>	700.0 to 1100.0	µm	
Химическая стойкость			
Acid	Good		
Alkali	Good		
Solvent	Poor		
Расширяемость	65.0 to 80.0		
NOTE			
1.	95% min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

