

## Vinnolit® E 75 HV

Polyvinyl Chloride

Vinnolit GmbH & Co. KG

### Описание материалов:

PVC for paste application

@Vinnolit E 75 HV is a fine-particle sized, paste making emulsion homopolymer, classified as high viscosity resin. Plastisols made with Vinnolit E 75 HV exhibit pseudoplastic rheology Vinnolit E 75 HV is particularly suitable for the production of compact films and chemically blown foams. Typical application is artificial leather, especially for thermoformed surfaces in the automotive applications.

Processing and Application:

Plastisols based on Vinnolit E 75 HV can be applied by all commonly used coating techniques for leathercloth. Vinnolit E 75 HV is particularly suitable for the manufacture of artificial leathercloth that is subjected to thermoforming.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая вязкость Гомополимер
Используется	Автомобильные Приложения Синтетическая кожа
Метод обработки	Покрытие Пластик Термоформовка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.40	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
K-Value	73.0		ISO 1628-2
Содержание эмульгатора	medium		
Распределение размеров частиц-Сохранение сита <sup>1</sup>	< 2.0	%	ISO 1624
Летучее вещество	< 0.30	%	ISO 1269
Запотевание-Гравиметрический			
--	< 1.5	mg	ISO 6452
--	< 1.5	mg	DIN 75201B

NOTE	
1.	retained on 0.063 mm screen

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

