

Sylvin 5170-85 Yellow 405

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 5170-85 Yellow 405 Is A RoHS Compliant, Vinyl Compound Formulated For Wire And Cable Applications. This Compound Has A UL Approval For TW, THW, THHW And 720 Hour Sunlight Resistance, And CSA Approved For Flexible Cord Insulation.

Главная Информация			
Используется	Применение проводов и кабелей		
Типы проводов	ТННВ ТНВ ТW		
Рейтинг агентства	CSA не Номинальная		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Желтый		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.31	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	85		ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	17.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	350	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	105	°C	ASTM D794
Температура ломкости	-24.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	168 - 179	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	27	%	ASTM D2863
Воспламеняемость	VW-1		UL 1581

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

