

# NatureFlex™ 90NVS

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

## Описание материалов:

NatureFlex films are manufactured from renewable wood pulp harvested from plantations operating good forestry management principles. Heat-sealability and barrier properties are achieved through Innovia Films' proprietary coating technologies.

Literature reference: N510

Transparent, 2 side heat sealable, moisture permeable film

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable Термогерметичный Высокая четкость Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Пленка Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура инициализации уплотнения <sup>1</sup> (23 µm)	90.6 to 199	°C	
Скорость передачи кислорода (влажная) <sup>2</sup> (24°C, 23 µm, 0.0% RH)	3.10	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1927
Передача водяного пара <sup>3</sup>	370	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM E96
Датчик пленки	23.4	µm	Internal Method
Выход (23.4 µm)	29.9	m <sup>2</sup> /kg	Internal Method
	109.22		
Оптимальная ширина декорации	149.86	cm	

NOTE	
1.	0.5s dwell, 10 psi
2.	RH: 0 to 5%
3.	100°F, 90%RH

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

