

BP PPC 0218-22 BLK

Polypropylene Copolymer

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Black Polypropylene Copolymer good for general purpose programs requiring moderate impact resistance. Meets or exceeds all properties associated with GMP.PP.086R.

Features:

Impact Resistance, Good

UV Resistance, Good

Chemical Resistance, Good

Higher Melt Flow available for improved processibility

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Общее назначение Хорошая химическая стойкость Хорошая ударпрочность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Используется	Автомобильные Приложения Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.878 to 0.938	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18 to 24	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 20.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 820	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 65	J/m	ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

