

Sevrite™ 3600-60A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrite™ 3600-60A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America for extrusion or injection molding.

Typical application of Sevrite™ 3600-60A: Automotive

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	66		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
Across Flow : 100% Strain	2.00	MPa	
Flow : 100% Strain	3.00	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D412
Across Flow : Yield	4.80	MPa	
Flow : Yield	2.80	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Across Flow : Break	590	%	
Flow : Break	180	%	
Tear Strength			ASTM D624
Across Flow	30.8	kN/m	
Flow	25.3	kN/m	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	
Запотевание ¹			
38°C	97	%	
85°C	97	%	
Ксеноновый атмосферомер ²	2.17		

NOTE

1. SAE J1756-94
2. SAE J1885, 601.6 KJ/m², Delta E

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

