

Fixmaster Steel Liquid

Сталь

Ероху; Epoxide

Loctite®

Описание материалов:

Fixmaster Steel Liquid is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with steel. It can be processed by casting and is available in North America. Typical application: Tools. Primary characteristic: low shrinkage.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Сталь		
Характеристики	Быстрое лечение		
	Низкая усадка		
Используется	Замена металла		
	Формы/штампы/инструменты		
Внешний вид	Серый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	85	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Прочность на сжатие	110	MPa	ASTM D695
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура непрерывного использования	107	°C	ASTM D794
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (25°C)	20 to 30	min	
Время демолд (25°C)	180 to 240	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

