

## Europrene Latice® 405

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Europrene Latice 405 is an aqueous dispersion of a carboxylated styrene-butadiene copolymer obtained using synthetic anionic emulsifiers. It contains a non staining antioxidant

Main Applications

Europrene Latice 405 is mainly used for paper saturation and adhesives

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Сополимер		
Используется	Клеи		
	Бумажные Покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скрепленный стирол	40.0	%	ASTM D5775
РН	8.0		ASTM D1417
Содержание твердых веществ	50.0	wt%	ASTM D1417
Вязкость брукфилда <sup>1</sup> (25°C)	300	mPa·s	ASTM D1417

### NOTE

1. 20 rpm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

