

Smooth-On Super Instant®

Epoxy; Epoxide Smooth-On, Inc

Описание материалов:

Smooth-On Super Instant® Epoxy is a two component, clear amber adhesive designed to provide rapid bonding. When mixed in equal proportions—either by volume or by weight—curing takes place quickly enough to permit handling in 5 to 10 minutes at room temperature. Super Instant® adheres to metals such as steel, aluminum and brass, to wood, glass, masonry and many hard plastics.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Хорошая адгезия		
Используется	Клеи		
	Склеивание		
	Металлическое соединение		
Внешний вид	Прозрачный янтарь		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость	Light-paste		
Mixing Ratio	1A:1B by volume		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость барколя	60		ASTM D2583
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	186	МРа	ASTM D638
Прочность на растяжение	7.58	МРа	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 10	%	ASTM D638
Компрессионный модуль	793	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	31.0	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (23°C)	2.5	min	
Время демолд (23°C)	10	min	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519



Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

