

# Alpha PVC GW 3035-VW1 NATURAL LCF

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

## Описание материалов:

A 60°C OR 75°C RATED, LEAD FREE, FLAME RETARDED JACKETING COMPOUND.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Кабельный кожух		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.43	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	92 to 98		
Shore A, 15 sec	83 to 89		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (0.610 mm)	17.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 0.610 mm)	300	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе <sup>1</sup>			UL Unspecified
100°C, 168 hr	2.0	%	
100°C, 240 hr	3.0	%	
Изменение максимального удлинения в воздухе <sup>2</sup>			UL Unspecified
100°C, 168 hr	2.0	%	
100°C, 240 hr	0.0	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-24.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная (23°C, 100 MHz)	3.05		ASTM D150

Коэффициент рассеивания (23°C, 100 MHz) 0.025 ASTM D150

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	33	%	ASTM D2863

#### NOTE

1. Thickness: 24 mil
2. Thickness: 24 mil

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

