

## **EnCom ABS450**

Acrylonitrile Butadiene Styrene

EnCom, Inc.

## Описание материалов:

EnCom ABS450 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding or profile extrusion.

Автомобильные Приложения

Typical applications include:

Automotive

**Business/Office Goods** 

Главная Информация

Используется

Ficherisayoren	7 ET ONICOVERENCE TIPVETO ACTIVE		
	Бизнес-оборудование		
Внешний вид	Черный		
	Доступные цвета		
	,		
	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
	Экструзионный профиль		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			
(230°C/3.8 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	4.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	43.4	МРа	ASTM D638
Флекторный модуль	2410	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	68.9	МРа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	240	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
(1.8 MPa, Unannealed, 3.18 mm)	82.2	°C	ASTM D648

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.



## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

