

## YUZEX® 8800U

High Density Polyethylene

SK Global Chemical

### Описание материалов:

YUZEX 8800U provides stronger film than ones made from competitive HDPE film grades and this grade is bimodal type resin. Therefore YUZEX 8800U shows superior stability in film extrusion to that of competitive HDPE film resins and gives excellent appearance to its film. YUZEX 8800U has ultra high molecular weight polymer and this make excellent mechanical properties compared with competitive HDPE film grades. YUZEX 8800U especially has a good UV stability.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Приятный внешний вид Сверхвысокий Молекулярный вес		
Используется	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.956	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.040	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию	> 600	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	22.6	MPa	
Break	29.4	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	981	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	124	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

