

TOTAL Polyethylene HDPE 5802

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

HDPE 5802 is a high density polyethylene (HDPE) with excellent compromise between stiffness and Environmental Stress Crack Resistance (ESCR). It has been specifically designed for the manufacture of blow moulded packaging for household, industrial, cosmetics liquids with an optimized weight. HDPE 5802 is a pellet grade and contains antioxidants.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Хорошая жесткость
	Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)
Используется	Выдувные контейнеры
	Упаковка
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование
	Прессформа сжатия
	Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.957	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
	190°C/2.16 kg	0.30	g/10 min
	190°C/21.6 kg	22	g/10 min
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Antarox, F50)	50.0	hr	ASTM D1693B

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	18	kJ/m ²	ISO 179

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	180 to 220	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

