

Varcum 29310

Phenolic

Durez Corporation

Описание материалов:

Varcum 29310 is a two-step, epoxy-modified, powdered phenolic resin.

Varcum 29310 is used in the manufacture of high-resin content, high-density grinding wheels by either the cold-press or hot-press process. Increased heat resistance.

Provides added bond toughness.

Promotes increased resistance to wheel cracking.

Imparts excellent grinding efficiency.

May be mixed and processed satisfactorily under standard procedures generally in use in the grinding wheel industry.

Главная Информация			
Характеристики	Bondability		
	Хорошее сопротивление трещине		
	Высокая плотность		
	Высокая термостойкость		
Используется	Колеса		
Формы	Порошок		
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Гекса	14	%	Internal Method
Наклонная пластина потока (125°C)	2.10	cm	Internal Method
Сетка для экрана ¹	2.0	%	Internal Method
NOTE			
1.	200 Mesh		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



