

Magnobond 8002

70% серебро

Ероху; Epoxide

Magnolia Plastics, Inc.

Описание материалов:

Magnobond 8002 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) product filled with 70% silver. It is available in North America. Typical application: Adhesives/Tapes. Characteristics include:

Conductive

Low Viscosity

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Серебро, 70% наполнитель по весу		
Характеристики	Электропроводящий Низкая вязкость		
Используется	Клеи		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	3.99	g/cm ³	ASTM D792
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	7.5	W/m/K	ASTM C177
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	1.0E-3	ohms-cm	ASTM D257
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость	35000	cP	ASTM D2393
Время демолд (150°C)	60 to 120	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

