

Jam PE 534F7

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

Jam PE 534F7 is a High Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East. Typical application: Fabrics/Fibers.

Главная Информация			
Характеристики	Средний Молекулярный вес.		
Используется	Мононити		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
Flow Rate Ratio	40.0		ASTM D1238
Fish Eye	50.0	No./m ²	
Titanium	5	ppm	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	1.0	YI	ASTM D1925

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

