

INNOBATCH® PPH 6260

60% Карбонат Кальция

Polypropylene Homopolymer

Inno-Comp Ltd.

Описание материалов:

INNOBATCH® PPH 6260 is a 60% chalk-filled polypropylene homopolymer based masterbatch. This grade is available in nature coloured form.

Recommended application

These products that are offered under the brand name INNOBATCH ® are recommended for the area of packaging materials, but they can be used for manufacturing household appliances and outdoor furniture and for other purposes as well.

The raw material having filler content is a semi-finished product from a user point of view; this allows the user to determine the optimal feeding rate during the processing operation.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 60% наполнитель по весу		
Характеристики	Гомополимер		
Используется	Приборы		
	Мебель		
	Маточная смесь		
	Упаковка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PP-H KD60		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.45	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы (600°C)	53 to 63	%	ISO 3451-1A
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.070	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

