

LG PVC PA1302

Polyvinyl Chloride Copolymer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

PA1302, vinyl chloride copolymer with vinyl acetate exhibits excellent properties. It is easy to process and gives effective flow.

Главная Информация	
Характеристики	Отличная Печатающая способность
Используется	Клеи Автомобильные Приложения Пленка Лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.30 to 0.40	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value	70.0		ISO 1628-2

Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость брукфилда ¹	4.00 to 20.0	Pa·s	ASTM D1824
Вязкость Портера ²	> 600.00	g/10 min	ASTM D1823
Степень полимеризации (30°C)	1200 to 1300		JIS K6720-2
Содержимое переменного тока	2.0 to 4.0	%	ISO 1159
Испарители-1 час (110°C)	< 3.0	%	ASTM D3030

NOTE	
1.	DOP 60
2.	DOP 60

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

