

POLYFLON™ D-46

Polytetrafluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Daikin-Polyflon PTFE D-46 is a modified polytetrafluoroethylene aqueous dispersion. D-46 has been specifically designed for use in release coating applications where improved gloss, adhesion, surface smoothness and wear properties are desired.

Главная Информация			
Характеристики	Подсветка		
	Хорошая адгезия		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Отличный внешний вид		
Используется	Нанесение покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792

Дополнительная информация			
Specific Gravity, hydrometer, 25°C: 1.50-1.52Viscosity, Daikin test method, 25°C: 18-28pH @ 25°C, ASTM D4441: 9-11Solids Content, ASTM D4441: 58-60%Surfactant Content, ASTM D4441: 6.0-7.5%			

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat