

Alathon® L4550

High Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Alathon L4550 is a medium molecular weight high density copolymer with a narrow molecular weight distribution. L4550 inherently has very low gels and is used for monofilament, slit tape and high speed orientation processes. Typical applications include specialty films, packaging of agriculture products, protective netting for the agriculture and building industry, and netting for food applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкоскоростная затвердевающая точка</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p> <p>Узкое молекулярное распределение веса</p> <p>Средний Молекулярный вес</p>		
Используется	<p>Упаковка</p> <p>Мононити</p> <p>Неспецифическое применение пищи</p> <p>Сельскохозяйственное применение</p> <p>Сетчатая ткань</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.945	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
190°C/2.16 kg	0.45	g/10 min	ASTM D1238
190°C/21.6 kg	20	g/10 min	ASTM D1238
190°C/5.0 kg	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	51	µm	
Сектантный модуль-1% сектант, MD (51 µm, Blown Film)	685	MPa	ASTM E111
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield, 51 µm, blown film	22.8	MPa	ASTM D882
Fracture, 51 µm, blown film	59.3	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Fracture, 51 µm, blown film)	750	%	ASTM D882

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

